

Produkterne følger standarderne i DS-EN 1506

Dimensioner:

Længder L er i mm

Vinkler er i grader

Kanal og muffemål Ød

Nippelmål Ød₁, Ød₂, Ød₃ og Ød₄

Indbygningslængde l, l₁, l₂ og l₃

Pladetykkelse t

Materialer:

Kanal system af galvaniseret plade i klasse Z275

Tætningslister af EPDM gummi

Tætningsmasse i samlinger

Pladetykkelse:

Type	Dimension Ø	Tykkelse mm
Rør	80-250	0,5
Rør	315-500	0,6
Rør	560-800	0,7
Rør	900-1250	0,9

Ørbæks cirkulære produkter opfylder kriterierne til tæthedsklasse ATC2 (D) forudsat de er monteret korrekt i henhold til montagevejledning.

Montage:

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes.

Ved afkortning af rør skal eventuelle grater fjernes.

Fittings skubbes ind i rør til stopvulst.

Fittings fastgøres mod rør med 4,2 x 13 skruer

med reduceret borespids eller spidsskrue.

Det er vigtigt at tætningslisten ikke bliver beskadiget ved dette.

Anvendelse af skruer - minimum

Dimension Ø	Antal skruer
80 - 224	3
250 - 630	4
710 - 1250	6



Ved montage af påstik, saddestykker og lignende skal samlingen mod rør tættes med fugemasse.

Vedligehold:

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendig rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Tolerancer:



Ød mm	Tolerance rør
80	80,0-80,5
100	100,0-100,5
125	125,0-125,5
160	160,0-160,6
200	200,0-200,7
250	250,0-250,8
315	315,0-315,9
355	355,0-356,0
400	400,0-401,0
450	450,0-451,1
500	500,0-501,1
560	560,0-561,2
630	630,0-631,2
710	710,0-711,6
800	800,0-801,6
900	900,0-902,0
1000	1000,0-1002,0
1120	1120,0-1122,5
1250	1250,0-1252,5

Ød ₁ , Ød ₂ , Ød ₃ , Ød ₄ mm	Tolerancer fittings	l ₁
80	78,8-79,3	38
100	98,8-99,3	38
125	123,8-124,3	38
160	158,7-159,3	38
200	198,6-199,3	38
250	248,5-249,3	57
315	313,4-314,3	57
355	353,3-354,3	57
400	398,3-399,3	75
450	448,2-449,3	75
500	498,2-499,3	75
560	558,1-559,3	75
630	628,1-629,3	75
710	708,0-709,3	100
800	798,0-799,3	100
900	897,9-899,3	100
1000	997,9-999,3	115
1120	1117,8-1119,3	115
1250	1247,8-1249,3	115

Længde	
l, l ₁ , l ₂ , etc.	Tolerance
0-15	+0/-2
16-100	+0/-5
101-	+0/-10
L	+/- 5

Vinkel	
a	Tolerance
	+/- 2°