

Beskrivelse

Falset bøjning

Cirkulært

Bøjning fremstillet af segmenter




Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister.

Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.



$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Bestilling - eksempel

	BFL	250	30
Produkt			
Dimension 1 $\text{Ø}d_1$			
Grader			

Dimensioner

Dimension 1 - $\text{Ø}d_1$	Grader	Længde mm
250	15	33
250	30	67
250	45	104
250	60	144
250	90	250
315	15	41
315	30	84
315	45	130
315	60	182
315	90	315
355	15	47
355	30	95
355	45	147
355	60	205
355	90	355
400	15	53
400	30	107
400	45	166
400	60	231
400	90	400
450	15	59
450	30	121
450	45	186
450	60	260
450	90	450

Dimension 1 - $\varnothing d_1$	Grader	Længde mm
500	15	66
500	30	134
500	45	207
500	60	289
500	90	500
560	15	74
560	30	150
560	45	232
560	60	323
560	90	560
630	15	83
630	30	169
630	45	261
630	60	364
630	90	630
710	15	93
710	30	190
710	45	294
710	60	410
710	90	710
800	15	105
800	30	214
800	45	331
800	60	462
800	90	800

Dimension 1 - $\varnothing d_1$	Grader	Længde mm
900	15	118
900	30	241
900	45	373
900	60	520
900	90	900
1000	15	132
1000	30	268
1000	45	414
1000	60	577
1000	90	1000
1120	15	147
1120	30	300
1120	45	464
1120	60	647
1120	90	1120
1250	15	165
1250	30	335
1250	45	518
1250	60	722
1250	90	1250