

Beskrivelse

T-stykke
Bygget med afgrening på 45°
Cirkulært



Montage og vedligehold

Inden montage tjekkes alle dele eksempelvis tætningslister. Eventuelle urenheder fjernes

Vedligeholdes udvendigt ved at rengøre med egnet redskab; kost, støvsuger eller klud.

Det anbefales jævnligt at kontrollere fittings og rør indvendigt og om nødvendigt rengøre disse for at undgå støv og skidt.

Bestilling - eksempel	TVL	315	125
Produkt			
Dimension 1			
Dimension 2			

Dimensioner

Dimension 1	Dimension 2
80	80
100	80
100	100
125	80
125	100
125	125
160	80
160	100
160	125
160	160
200	80
200	100
200	125
200	160
200	200
250	100
250	125
250	160
250	200
250	250
315	100
315	125
315	160
315	200
315	250

Dimension 1	Dimension 2
315	315
355	100
355	125
355	160
355	200
355	250
355	315
355	355
400	125
400	160
400	200
400	250
400	315
400	355
400	400
450	160
450	200
450	250
450	315
450	355
450	400
450	450
500	160
500	200
500	250

Dimension 1	Dimension 2
500	315
500	355
500	400
500	450
500	500
560	160
560	200
560	250
560	315
560	355
560	400
560	450
560	500
560	560
630	250
630	315
630	355
630	400
630	450
630	500
630	560
630	630
710	400
710	450
710	500
710	560
710	630

Dimension 1	Dimension 2
800	400
800	450
800	500
800	560
800	630
800	710
800	800
1000	500
1000	560
1000	630
1000	710
1000	800
1000	1000